



0370

MORTERO BENSEC S.L. - Poligono Industrial Congost, Sector J. - MONTORNES DEL VALLES

Año : 06

## DECLARACION DE PRESTACIONES Nº BS-036

### EN 998 - 2 : 2012

**BIO MIX MURO (M-5CL)**

Mortero para albañilería diseñado para uso corriente ( G ) destinado a ser utilizado en construcciones exteriores sometidas a requerimientos estructurales. Excepto albañilería Armada

Resistencia a la compresion	Valor declarado	Categoria M-5
-----------------------------	-----------------	---------------

Resistencia de unión (adhesividad)	Valor tabulado	0,15 N / mm <sup>2</sup>
------------------------------------	----------------	--------------------------

Contenido en iones cloruro	Valor declarado	No Aplicable
----------------------------	-----------------	--------------

Reacción frente al fuego	Euroclase declarada	Clase A 1
--------------------------	---------------------	-----------

Absorción de agua	Valor declarado	< 1,5 Kg / (m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup> )
-------------------	-----------------	---

Permeabilidad al vapor de agua	Valor tabulado	μ 15/35
--------------------------------	----------------	---------

Conductividad termica	Valor tabulado	0,83 W / mK
-----------------------	----------------	-------------

Durabilidad	Valor declarado	N.P.D
-------------	-----------------	-------

Sustancias peligrosas	No excede límites permitidos	
-----------------------	------------------------------	--